

ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ



51-0566

Напряжение	220 В
Максимальный ток	16 А
Пределы температуры	+5...+40 °С
Длина провода термодатчика	2 м



51-0567

Степень защиты	IP20
Габариты	82×82×41 мм
Цвет	белый/бежевый
Совместимы с рамками популярных брендов	



51-0568

Напряжение	220 В
Максимальный ток	16 А
Пределы температуры	+5...+40 °С
Длина провода термодатчика	2 м



51-0569

Степень защиты	IP20
Габариты	82×82×41 мм
Цвет	белый/бежевый
Совместимы с рамками популярных брендов	



51-0533

Напряжение	220 В
Максимальный ток	16 А
Пределы температуры	+5...+40 °С
Длина провода термодатчика	3 м



51-0532

Степень защиты	IP20
Габариты	86×90×43 мм
Цвет	белый



51-0576

Напряжение	220 В
Максимальный ток	16 А
Пределы температуры	+5...+40 °С
Длина провода термодатчика	3 м



51-0577

Степень защиты	IP21
Габариты	84×30×84 мм
Цвет	белый
Совместимы с рамками популярных брендов	



51-0588 ○ 51-0589 ●

Напряжение	220 В
Максимальный ток	16 А
Пределы температуры	+5...+99 °С
Длина провода термодатчика	3 м



51-0590 ○ 51-0591 ●

Степень защиты	IP20
Габариты	86×86×13 мм
Цвет	белый/черный

НОВИНКА

РОЗЕТКА- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Температура	-40... +90 °С
Размер	124×57×83 мм
Цвет	белый

Терморегулятор в розетку — это удобный термостат, не требующий монтажа. Достаточно подключить его к стандартной электрической розетке, а обогревательное или охлаждающее оборудование — к самому терморегулятору.



51-0800

Технологии для вашего уюта

Для электрических
и инфракрасных обогревателей,
конвекторов, радиаторов,
настенных панелей и теплиц



Для теплых полов:
механические, цифровые
и многоканальные
терморегуляторы.

Для систем антиобледенения крыш, водостоков и открытых площадок:
на DIN-рейку и уличной установки



Арт: 03-133

