

**КАБЕЛЬ-МАРКЕР ДЛЯ ПРОВОДА, ТМ STEKKER, СЕРИИ: CBMR**  
**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

**1. Назначение изделия:**

- 1.1 Кабельные маркеры ТМ «STEKKER» (далее – маркеры) предназначены для маркировки проводов и кабеля. Облегчают идентификацию проводов при монтаже и демонтаже проводки, а также, в процессе обслуживания и эксплуатации.
- 1.2 С помощью маркеров можно составлять любые связки символов, представленных в ассортименте.

**2. Технические характеристики**

| Сечение кабеля (провода), мм <sup>2</sup> | Символ     | 0               | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | L         | N        | PE        | 0 - 9                  |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|------------------------|
|                                           | Цвет       | Желтый          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           | Разноцветные           |
|                                           | Материал   | ПВХ             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           | Полиформальдегид (POM) |
|                                           | Количество | См. на упаковке |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |                        |
| 1.5-4.0                                   | Модель     | CBMR25-0        | CBMR25-1 | CBMR25-2 | CBMR25-3 | CBMR25-4 | CBMR25-5 | CBMR25-6 | CBMR25-7 | CBMR25-8 | CBMR25-9 | CBMR25-L  | CBMR25-N | CBMR25-PE | -                      |
| 4.0-6.0                                   |            | CBMR40-0        | CBMR40-1 | CBMR40-2 | CBMR40-3 | CBMR40-4 | CBMR40-5 | CBMR40-6 | CBMR40-7 | CBMR40-8 | CBMR40-9 | CBMR40-L  | CBMR40-N | CBMR40-PE | -                      |
| 1.5                                       |            |                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           | CBMR - МК N15          |
| 2.5                                       |            |                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           | CBMR - МК N25          |
| 4                                         |            | CBMR25-S1       |          |          |          |          |          |          |          |          |          | CBMR25-S2 |          |           | CBMR - МК N4           |
| 6                                         |            | CBMR40-S1       |          |          |          |          |          |          |          |          |          | CBMR40-S2 |          |           | CBMR - МК N6           |

**3. Комплектация**

3.1 Кабель-маркеры.

3.2 Упаковка.

Маркеры комплектуются в катушки по 500шт. и 1000шт., и в DIY-упаковки по 300шт., 180шт., 150шт. и 100шт. (см. на упаковке).

**4. Правила использования:**

4.1 Запрещено устанавливать кабельные маркеры на кабели (провода), которые находятся под напряжением. Исключением являются кабели (провода), находящиеся в сухих помещениях под напряжением переменного тока не более 50В и постоянного тока не более 120В.

4.2 Маркировку кабелей (проводов) производить при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C. Последующая эксплуатация промаркированных кабелей (проводов) может осуществляться при температуре от -20°C до +75°C.

**5. Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении с естественной вентиляцией при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -40°C до +80°C и относительная влажность 75%. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

**6. Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

**7. Утилизация**

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

**8. Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

**9. Информация об изготовителе**

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортёр: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.