


## Клеммы заземления



### Назначение

- коммутация проводников сечением от 0,14 до 6 мм<sup>2</sup>.

### Особенности

- 2 канала для вставных перемычек;
- крепление на рейку типа OMEGA.

## Характеристики

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальное импульсное напряжение U <sub>imp</sub> , кВ | 8              |
| Класс горючести по UL-94                                | V0             |
| Температура эксплуатации, °C                            | от -40 до +105 |
| Материал корпуса                                        | полиамид       |
| Материал токопроводящих элементов                       | луженая медь   |

| Сечение номинальное, мм <sup>2</sup>      |                                  | 2,5                | 4                |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Цвет                                      | желто-зеленый                    | VPR-2.5-TWIN-PE-YG | VPR-4-TWIN-PE-YG |
| Габарит (В×Ш×Г), мм                       |                                  | 37,2×60,7×5,2      | 36,9×67×6,2      |
| Номинальный ток, А                        |                                  | -                  | -                |
| Максимальный ток, А                       |                                  | -                  | -                |
| Подключаемые провода                      |                                  |                    |                  |
| Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>         | одножильный                      | 0,14-4,0           | 0,2-6,0          |
|                                           | гибкий                           | 0,14-2,5           | 0,2-4,0          |
|                                           | гибкий с наконечником            | 0,14-2,5           | 0,25-4,0         |
|                                           | 2 проводника одинакового сечения | 0,14-1,5           | 0,14-1,5         |
| Длина снятия изоляции, мм                 |                                  | 8-10               | 8-10             |
| Размер отвертки                           |                                  | 0,6×3,5            | 0,6×3,5          |
| Аксессуары                                |                                  |                    |                  |
| Торцевой изолятор                         |                                  | D-VPR-2.5-TWIN     | D-VPR-4-TWIN     |
| Торцевой фиксатор                         |                                  | ZBT008             | ZBT008           |
| Перемычки                                 | 2 полюса                         | SBF-2-5            | SBF-2-6          |
|                                           | 3 полюса                         | SBF-3-5            | SBF-3-6          |
|                                           | 4 полюса                         | SBF-4-5            | SBF-4-6          |
|                                           | 10 полюсов                       | SBF-10-5           | SBF-10-6         |
| Маркировка                                |                                  | NUTB1051N          | NUTB1051N        |
|                                           |                                  | NUPUTUK-5          | NUPUTUK-6        |
|                                           |                                  | NUPUTUK-5F         | NUPUTUK-6F       |
| Адаптер для тестового щупа                |                                  | IRAP-4             | IRAP-4           |
| DIN-рейка                                 |                                  | O2135              | O2135            |
|                                           |                                  | O2150              | O2150            |
| Наконечник-гильза с изолированным фланцем |                                  | IF2.5-10BL         | IF4-10GR         |