

Универсальный инструмент для удаления оболочки

16
8

- > для удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых кабелей и кабелей для сырых помещений Ø 8,0 - 13,0 мм (например, для кабелей NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²)
- > также для работ в ответвительных или распределительных коробках
- > инструмент для снятия изоляции с корпусом из двух раскрываемых половин
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > крепежный зажим для хранения инструмента
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном

16 85 125 SB

дополнительно с лезвием для продольного реза; внутренний, выдвижной нож; приспособление для удаления изоляции сечением 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 мм²; с направляющей под кабель для продольного реза. Это облегчает процесс удаления твердой изоляции (например, не содержащей галогенов).

16 80 125 SB
MM16 85 125 SB
MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки		Типы кабеля	g
				Ø mm	mm²		
16 80 125 SB	040828	125	MM	8,0 - 13,0		кабель типа NYM 3 x 1,5 мм² - 5 x 2,5 мм²	71
16 85 125 SB	060444	125	MM	8,0 - 13,0	0,2 - 4,0	кабель типа NYM 3 x 1,5 мм² - 5 x 2,5 мм²	67

Универсальный инструмент для снятия оболочки

с кабеля как домашних, так и промышленных сетей

16
90

- > для удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых кабелей и кабелей для сырых помещений Ø 8,0 - 13,0 мм (например, для кабелей NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²)
- > особенно подходит для больших сечений и изоляции из сложных материалов
- > не требуется настройка лезвий на глубину резания
- > устройство для удаления изоляции с проводов и многожильного гибкого провода 1,5 мм² и 2,5 мм²
- > двусторонний ограничитель длины (идеальное решение для работы правой и левой рукой)
- > с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- > крепление на конце рукоятки (защита от падения)
- > для работы в узких и труднодоступных местах
- > также для работ в ответвительных или распределительных коробках
- > корпус: пластик, усиленный стекловолокном

16 90 130 SB
MM

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Диапазон для зачистки		Типы кабеля	g
				Ø mm	mm²		
16 90 130 SB	076940	130	MM	8,0 - 13,0	1,5 + 2,5	кабель типа NYM 3 x 1,5 мм² bis 5 x 2,5 мм²	47