



Реле напряжения с контролем тока

32 A | 40 A | 50 A | 63 A

2 модуля

Защищает от:

- ✓ повышенного напряжения
- ✓ пониженного напряжения
- ✓ обрыва нуля
- ✓ превышения тока
или полной мощности

доступно в 2 цветах для 63 А

⚡ 3 дополнительных преимущества, которые дает контроль по току:

- 01 Возможность точного ограничения мощности нагрузки
- 02 Возможность равномерно распределить нагрузку по фазам
- 03 Визуальный контроль за текущим состоянием нагрузки



Техподдержка Welrok
в Telegram-боте

Социальные
сети



Сравнение реле Welrok D2, Welrok VI и Welrok VIP

Количество экранов			
	1	2	3
Модели в ассортименте, А	32, 40, 50, 63	32, 40, 50, 63	40, 50, 63
Измеряемые параметры	U	U, I, PA, Pr, PF, cos φ	U, I, PA, Pr, PF, cos φ
U — напряжение, I — ток, PF — полная мощность, PA и Pr — активная и реактивная мощность, cos φ — коэффициент мощности электросети			
Контролируемые параметры сети	U	U, I или PF	U, I или PF
Скорость срабатывания, не более	≤ 0,03 сек	≤ 0,03 сек	≤ 0,03 сек
Точные измерения с алгоритмом TrueRMS	✓	✓	✓
Гарантия 10 лет	✓	✓	✓

Функционал для уменьшения количества срабатываний

Защита от частых срабатываний при превышении	U	U, I или PF	U, I или PF
Регулируемый гистерезис	✓	✓	✓
Задержка включения нагрузки (2 типа)	✓	✓	✓
Профессиональная модель отключения	✓	✓	✓
Задержка отключения при провале напряжения	✓	✓	✓

Функционал для комфортной эксплуатации реле

Журнал на 100 аварий для анализа сети	✓	✓	✓
Коррекция показаний на экране	✓	✓	✓
Регулировка яркости экрана	✓	✓	✓
Энергонезависимая память	✓	✓	✓

Функционал для дополнительной безопасности реле

Защита от перегрева	✓	✓	✓
Корпус, не поддерживающий горение	✓	✓	✓
Без транзита нуля	✓	✓	✓
Блокировка кнопок для защиты от детей и в общественных местах	✓	✓	✓



Техподдержка Welrok
в Telegram-боте

Социальные
сети

