

## Гидравлический инструмент для обжима

### Аккумуляторный гидравлический прессовый инструмент „АН-12“ **Sensor**

Двухступенчатый гидравлический механизм для сменных обжимных матриц, опрессовочная головка поворачивается на 180°, складывается, с механизмом быстрого открывания, ручной обратный ход после выполнения обжимки. Прессовочный инструмент для глубокопазных опрессовок „DeepIndent“.

- Усилие опрессовки в кН: 120
- Рабочее давление в барах: 700
- Отверстие / ход: 25 мм
- Ширина опрессовки широкий
- Зона обжима кабельных наконечников:  
Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240
- Зона обжима соединителей:  
Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240
- Время опрессовки при работе от аккумулятора, в секундах: 6 - 12
- Время зарядки аккумулятора в минутах: 120
- Тип аккумулятора: Li-Ion, 18 В, 4 А·ч
- Двухпоршневой насос

Различные цвета датчика со светодиодом показывают, закончился ли обжим успешно или возникли какие-либо ошибки:

- Зеленый свет: обжим завершен стандартно, двигатель остановлен.
- Оранжевый свет: Недостаточное напряжение аккумулятора
- Красный свет: Обжим прерван до срока

Устройство также снабжено 2 белым светодиодом для освещения соответствующего рабочего пространства.



| 400-C12            |                  |                   |                      |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 10-400<br>standard | 10-300<br>DIN CU | 16-240<br>DIN AL  | 10-400<br>standard   | 10-300<br>DIN CU | 16-240<br>DIN AL  |
| 120<br>kN          | 700<br>bar       | 180°              | Li-ION<br>18V<br>4Ah | 90 min.          | Sensor<br>technik |
| № арт.             | мм²              | измерение         |                      | кг               | УЕ                |
| 216503-1           | 10 - 400         | 405 x 353 x 75 mm |                      | 10,970           | 1                 |
| 216503-1-NO        | 10 - 400         | 405 x 353 x 75 mm |                      | 9,570            | 1                 |
| 216503-1-N         | 10 - 400         | 405 x 353 x 75 mm |                      | 5,320            | 1                 |

Комплект поставки для всех аккумуляторно-гидравлических кабелерезов:  
1 инструмент, 1 быстрое зарядное устройство и 1 аккумулятор в SysCon или системном кейсе, включая вставку.

Для версий -NO: без батареи, без зарядного устройства  
Для версий -N: только машина в транспортной упаковке

### Гидравлические ручные клещи „НН-12“

Опрессовочная головка поворачивается на 180°, ручной обратный ход после выполнения обжимки, лёгкая и компактная конструкция, в чёрном пластмассовом чемоданчике, без матриц.

- Усилие опрессовки в кН: 120
- Рабочее давление в барах: 700
- Отверстие / ход: 25 мм
- Ширина опрессовки широкий
- Зона обжима кабельных наконечников:  
Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240
- Зона обжима соединителей:  
Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240
- Двухпоршневой насос
- Вес в кг: 6
- Вес комплекта в кг: 7,5



| 400-C12            |                  |                   |                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 10-400<br>standard | 10-300<br>DIN CU | 16-240<br>DIN AL  | 10-400<br>standard | 10-300<br>DIN CU | 16-240<br>DIN AL |
| 120<br>kN          | 700<br>bar       | 180°              |                    |                  |                  |
| № арт.             | мм²              | измерение         |                    | кг               | УЕ               |
| 215946             | 10 - 400         | 615 x 180 x 76 mm |                    | 7,500            | 1                |

### Гидравлическая сжимающая головка „КН-12“

ручной обратный ход после выполнения обжимки, в пластмассовом чемоданчике, без матриц.

- Усилие опрессовки в кН: 120
- Рабочее давление в барах: 700
- Отверстие / ход: 25 мм
- Ширина опрессовки широкий
- Зона обжима кабельных наконечников:  
Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240
- Зона обжима соединителей:  
Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-240
- Быстродействующая муфта
- Вес в кг: 4
- Вес комплекта в кг: 5



| 400-C12            |                  |                  |                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 10-400<br>standard | 10-300<br>DIN CU | 16-240<br>DIN AL | 10-400<br>standard | 10-300<br>DIN CU | 16-240<br>DIN AL |
| 120<br>kN          | 700<br>bar       |                  |                    |                  |                  |
| № арт.             | мм²              | измерение        |                    | кг               | УЕ               |
| 215980             | 10 - 400         | 275 x 90 x 76 mm |                    | 5,000            | 1                |

**haupa®**

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com